

## **JUNOREV LISO**

**CÓDIGO: 65.500**

### **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento liso, basado en resinas acrílicas puras, dispersadas en medio acuoso. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, según ensayos realizados por el laboratorio GEOCISA.

### **EMPLEO: INTERIOR-EXTERIOR**

Protección y decoración de superficies minerales.

### **CARACTERÍSTICAS**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| • Acabado .....             | Liso.  |
| • Color .....               | Según carta .  |
| • Viscosidad .....          | Mínimo 180 Poises S/FR1007.  |
| • Secado .....              | Al tacto: 2 - 4 horas.<br>Repintado: Mínimo 24 horas.<br>Máximo: Indefinido. |
| • Diluyente .....           | Agua.  |
| • Rendimiento .....         | Orientativo:3-4 m <sup>2</sup> /lt.  |
| • Seguridad e higiene ..... | Producto en fase acuosa. Exento de etiquetaje.                               |
| • Contenido en COV .....    | Máximo 30 g/l.   |

### **NORMAS DE APLICACIÓN**

- Brocha, rodillo o pistola.
- Equipo neumático.
- Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y secas.
- No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5° C, ni excesivamente calientes



**PINTURAS JUNO**

B° Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32  
INTERNET:www.juno.es - E-MAIL: infoweb@juno.es

## PROCESO DE APLICACIÓN

SUSTRATO	PREPARACIÓN	APLICACIÓN	
		INTERIOR	EXTERIOR
Hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos NUEVOS.	Limpieza Eliminación de eflorescencias	* 1 Mano de <b>Barniz Akрил 80.</b> o de <b>Junolite Fachadas.</b> * 2 Manos de <b>JunoRev Liso</b> diluido con un 10% de agua.	* 1 Mano de <b>Barniz Akрил 80.</b> o de <b>Junolite Fachadas.</b> * 2 Manos de <b>JunoRev Liso</b> diluido con un 10% de agua.
Pinturas antiguas no pulverulentas.	Limpieza y/o lavado	* 2 Manos de <b>JunoRev Liso</b> diluido con un 10% de agua.	* 2 Manos de <b>JunoRev Liso</b> diluido con un 10% de agua.
Pinturas antiguas pulverulentas	Limpieza. Fijar.	* 1 Mano de Hidrocril diluido. * 2 Manos de <b>JunoRev Liso</b> diluido con un 10% de agua.	* 1 Mano de Hidrocril diluido. * 2 Manos de <b>JunoRev Liso</b> diluido con un 10% de agua.
Pintura antigua en mal estado.	Eliminar. Chorro de arena o <b>Quitapinturas Juno.</b>	* Igual a superficies nuevas	* Igual a superficies nuevas
Yeso, escayola	Limpieza. Fijar si fuera preciso	* 1 Mano de Hidrocril diluido. * 2 Manos de <b>JunoRev Liso</b> diluido con un 10% de agua.	* No aconsejable.

## OBSERVACIONES

Sobre todo tipo de soportes:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas u otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- Imprimir con Saneador de Fondos **Junosan**.
- Utilizar productos ANTIMOHO.

En caso de presencia de eflorescencias salinas ( salitre):

- Cepillar y lavar con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%.
- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

## TEÑIDO

Con **Colorante Junoral al agua**, no pasando de un 3% de colorante. Con **Junokril** en colores utilizándolo como colorante .Todos los colores de la carta son entremezclables entre sí.

## PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: 4 y 15 litros.

Fecha: Julio de 2.006/Revisión: 5

**NOTA:** Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación **SIN COMPROMISO**, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sí, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



PINTURAS JUNO

Bº Saconi, 10-48.950 Erandio (Vizcaya)-Tel. 94-467 00 62-Fax 94-467 58 32  
INTERNET:www.juno.es · E-MAIL: infoweb@juno.es