



## CONSERVANTE PARA PELÍCULAS DE PINTURA TITÁN H40



Código artículo: H40

### Descripción

Concentrado de sustancias que se utiliza para aumentar la conservación del film de todo tipo de pinturas plásticas, especialmente cuando están sometidas a condiciones que favorecen la aparición de moho.

### Datos técnicos

**Acabado:** Líquido lechoso

**Densidad:** 0,99 - 1,05 Kg/l

**Presentación:** 250 ml.

### Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Remover bien en el envase.

Verter la cantidad adecuada de aditivo y, a continuación, mezclar bien con una espátula o bastón hasta la completa homogeneización de ambos productos. Para agitar envases de 15 - 20 litros o pinturas de alta viscosidad es preferible utilizar un agitador mecánico.

Finalmente se procede a aplicar la pintura de acuerdo con sus instrucciones de uso.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

### Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 11/2012

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494  
[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)

