



Xyladecor®



Eco-Protector Satinado

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Eco-Protector Satinado protege la madera exterior contra la acción de la intemperie y del sol y la madera interior contra la suciedad y el agua. Un protector eficaz y un acabado decorativo satinado en un solo producto. Alto contenido en sólidos. Penetra en la madera para asegurar una protección máxima de hasta 5 años, la deja respirar y repele el agua.

Fácil uso con repintado en tan sólo 2 horas. Su fórmula base agua no tiene olor y respeta el medio ambiente gracias a su baja concentración en disolvente.

*resistencia máxima observada

USOS

Indispensable para la protección y decoración de todo tipo de maderas de exterior macizas contrachapadas, nuevas o viejas. Recomendado para puertas y ventanas (incluyendo la parte interior), marcos, persianas, muebles, balcones y otros elementos de madera. También se puede aplicar en el interior.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño de envases:	750ml
Tonos de Color:	Incoloro, Pino, Roble, Teca, Nogal y Wengé.
Composición (nominal):	Pigmento: Agentes mates inertes, pigmentos transparentes de óxido de hierro. Aglutinante: Emulsión acrílica

Solvente: Agua

Volumen de Sólidos: 40 % (nominal)

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar secas, limpias y estables.

Eliminar capas antiguas de pinturas o barnices. Si la capa antigua es de protector / lasur, realizar un lijado muy suave.

En el caso de maderas de conifera vírgenes, es preciso tratarlas previamente contra hongos y pudrición con un producto de la línea Xylamon® antes de proceder a aplicar el protector.

Se recomienda realizar una prueba previa sobre una pequeña zona para comprobar que no hay incompatibilidad entre el tono original de la madera y el tono escogido de Xyladecor® Eco-Protector Satinado.

Dilución: Producto listo al uso. No diluir.

Útiles de aplicación: Se puede aplicar con pincel o brocha suave y plana.

Aplicación: Agitar bien el producto antes y durante su utilización.

Maderas nuevas/limpias: Aplicar una capa uniforme de Xyladecor® Eco-Protector Satinado siguiendo la dirección de las vetas de la madera, de forma uniforme y procurando evitar la superposición de capas. Una vez seco, después de 2 horas, aplicar una segunda mano.

En superficies expuestas a condiciones climáticas extremas, se recomienda aplicar una tercera mano.

Maderas previamente tratadas:

Para mantenerlas en buen estado, sólo se precisa limpiar la superficie y aplicar de una a dos capas de Xyladecor® Eco-Protector Satinado.

Si pasa más de un día entre capas, se aconseja lijar.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 1 hora (más rápido en superficies absorbentes)
- Segunda capa: 2 horas.

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: 10,6 m²/l,

Acabado:

Aplicar 2 capas de Xyladecor® Eco-Protector Satinado.

Limpieza:

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. No usar ni almacenar a temperaturas extremas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

Instrucciones de Seguridad:

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenaje:

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 07/2012