



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

MACYPLAST PROYECTABLE DE RENOVACIÓN Y ACABADOS

DESCRIPCIÓN:

Enlucido en pasta proyectable con airles para recubrir y alisar fondos y superficies interiores con irregularidades, desniveles o texturados (gotelé, picado, rayado, etc.). Gran poder de relleno y fácil lijabilidad. Permite rellenar y acabar con el mismo producto, sin tener que usar dos diferentes.

SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, cartón-yeso, ladrillo, bloque prefabricado, etc. Se puede aplicar también sobre fondos decorados con pintura plástica.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Pasta
Densidad	1.63 ± 0.10 Kg /l.
Lijado	2-4 horas
Limpieza utensilios	Agua, antes de secado completo
Tiempo de secado	2-4 horas, en capa de 1 mm de grosor
Rendimiento	Depende del trabajo a realizar; a modo orientativo, para una capa de 1mm de espesor, 1.50-1.7 kg/m ² .

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Producto listo al uso. Homogeneizar bien antes de utilizar.
Ajustar la presión de la máquina a partir de 200 bares. Usar una boquilla de paso 6.29 o 6.31 en función de la cantidad de producto a depositar. Proyectar a 0.7-1 m de distancia de manera lenta y regular, y después alisar con una llana o regla para dejar el aspecto final deseado.
Se aplicará en capas de hasta 6 mm. de espesor.

OBSERVACIONES:

La masilla se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo, grasa, salitre, hongos o verdín, así como exentas de humedad y bien consolidadas.
Se limpiarán los utensilios inmediatamente después de su uso con agua limpia.
No aplicar a temperaturas inferiores a 8º C o con humedad relativa ambiental superior al 65%.
La masilla se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.