FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web:www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

MACYPLAST ACABADOS

DESCRIPCIÓN:

Enlucido en polvo para interior, concebido específicamente como capa final para procesos de alisado y nivelado de paramentos que han sido tratados previamente con un producto de relleno (RENOVACIÓN, STANDARD, INTERPLAST, AL USO, PROYECTABLE, etc.). Acabados lisos y perfectos de alta calidad y excelente finura. Fácil aplicación y lijado. No se enrolla en el repaso. Capa fina: 1mm máximo de grosor.

SE APLICA SOBRE:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, cartón-yeso, etc. Se puede aplicar también sobre pintura plástica convencional.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Polvo, color blanco roto.
Agua de amasado	40-45 g por cada 100 g de enlucido
Tiempo vida útil	7-8 h
Secado	6-8 h, según superficie, para capa de 1mm.
Lijado	> 8 horas
Limpieza utensilios	Agua, antes de secado completo
Rendimiento	Depende del trabajo a realizar; a modo orientativo, para una capa de 1mm de espesor, 1.20-1.25 kg/m^2 de polvo (1.65-1.80 kg/m^2 de pasta)

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Espátula o llana. Se amasará añadiendo un 40-45% de agua sobre la cantidad de enlucido. Dejar reposar la pasta unos minutos antes de usar.
Para alisar, proceder de inicio verticalmente de abajo a arriba, y empalmando en sentido contrario. La segunda mano proceder horizontalmente, de izquierda a derecha, tomando los empalmes en sentido inverso.
Se aplicará en capas de hasta 1 mm. de espesor.

OBSERVACIONES:

La masilla se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo, grasa, salitre, hongos o verdín, así como exentas de humedad y bien consolidadas.
Se limpiarán los utensilios inmediatamente después de su uso con agua limpia.
El producto se guardará al abrigo de la acción directa de los rayos de sol y de fuentes de humedad.